3

2026 9

˧ ˧˥

˪ ˧ ˧˥

˧ ˧˦ ʔ ˜

18037395885

/

453400

ضر خي نجى W ˧˦ ˧˦

˪ ˧ ˧˦ ʔ ˜

18037395885

/

453400

ضر خي نجى W ˧˦ ˧˦

	3				
	√				
	2020 9		2020 10		
	/		2026 8 16 ~8 17		
	2020 123				
	/		/		
	100		13		13%
	100		13		13%

100 3

3 $2208m^2$

2020 9

2020 9 3 2020 123

1 2026.8.15

2 2021

3 GB18597-2023

4 GB18599-2020

5 2017 682

6

[2015]52

7 2018.5.16

8 2017.11.20

9 3

2020

10

3

2020 123

1 L

		˜	O	≢ ≢		
		GB16297-1996	⸚	2		120mg/m^3 3.5kg/h
						10mg/m^3 0.5mg/m^3
˜ ≢	كل	GB12348-2008	ﾍ كل	2		≤ 60dB A ≤ 50dB A
	نه	GB18599-2020		نه	غ فصي L	
	ﾍ	GB18597-2023		ﾍ	L	

2

˜	O	
1	Ϥ	Ϻ ʐ ˜
2	O	3
3		
4	ضر	نجى Ꮃ Ϻ Ϻ
5	ضر |	ضر | 2208m^2
6		100
7	ˈ ˉ 2	15
8	L	1 L 8 300

3

≢				ΐ
	1	1 2208m^2 ˊ ν Ϻ غ Ϻ	1 2208m^2 ˊ ν Ϻ غ Ϻ	ΐ
ˆ	Ꮃ	1 200m^2	1 200m^2	ΐ
		ك U 15m 1#	ك 1# U 15m 1# P1	1 P1
		ك U 15m 2#	ك 2# U 15m 1# P1	
	Ϥ	2*5*2m ν Ϥ Ϥ	2*5*2m ν Ϥ Ϥ	ΐ
		. U نجى Ϻ	. U نجى Ϻ	ΐ
	نهـ	عمه جي Ϻ Ϻ عمه جي Ϥ Ϻ Ϻ نهـ نهـ U ق Ϻ Ϻ Ϥ Ϥ U Ϥ	عمه جي Ϻ Ϻ عمه جي Ϥ Ϻ Ϻ نهـ نهـ U ق Ϻ Ϻ Ϥ Ϥ U Ϥ	ΐ
				/
				/

4

1		2	2	
2		2	2	
3		6	4	2
4				

ج

ج 7

7 ج اً

ّ	ج O			
1	اً	30000	30000	

1

٧ ۲ 18m^3/a

ا ـ 2 15 شخ ضي ٨ ٧

يح □ أً ڃ

أً ـ

شي ʊ 2 ̃ ᶍ 1 ̃

كح U 1 15m P1 شخ أً

ـ أً ـ

1

8

		1#	+15m P1	
		2#		
		/		

2

2

0.8m^3/d 240m^3/a COD BOD$_5$ SS

15m^3

3

75~90dB A

9

1		85	65
2		85	65
3		85	65
4		85	65
5		85	65
6		85	65
7		85	65
8		85	65

4

10

			≠	h
		2.0t/a	/	

		1.9813t/a	/	
ᆟ	╝	0.05t/a	HW09 / / ܼ .	ᆟ U ᆟ
		0.5t/a	HW08 ट	
جي عم		4.5t/a	/	U ᆟ

5 ᆟ

˜ 50m ᆟ شي ʊ ╠ ᆟ

ᆟ

1

1

15m

15m

GB16297-1996 2

50m

2

0.48td 144/a

COD 300mg/L TN30mg/L NH_3-N 25mg/L TP 3mg/L

.

GB8978-1996

3

75~90dB A

GB12348-2008 2

4

2t/a 1.9813t/a

4.5t/a

0.05t/a 0.5t/a

GB18599-2001 2013

100%

2

(91410728MA3XBMYK2T) 3

( )

(

(2020)13)

ĭ L

			HJ 535-2009	T6	0.025mg/L
			GB 11893-89	T6	0.01mg/L
				HJ 636-2012	T6
	A L_{eq}		GB12348-2008	AWA5688	/

1

12

		1# 2# +15m P1			2 3 /	10mg/m^3
	/	3	/		2 3 /	0.5mg/m^3

2

.

13

		COD BOD$_5$ SS NH$_3$-N	2 3	GB8978 -1996 4

3

14

		A	2 1	GB12348-2008 2 60dB A ≤50dB A

4

1 ˆ̃

2 ﻻ

1

15

O		Ա			(m^3/h)		
						(mg/m^3)	(kg/h)
	2026. 08.16		o		500	78.3	0.039
					416	80.5	0.033
					562	78.1	0.042
				شخ	493	76.5	0.039
			o		830	4.8	3.98×10^{-3}
					916	3.9	3.57×10^{-3}
					963	4.5	4.33×10^{-3}
				شخ	903	4.4	3.97×10^{-3}
	2026. 08.17		o		621	60.1	0.037
					690	65.3	0.045
					713	62.9	0.045
				شخ	675	62.8	0.042
			o		912	4.9	4.47×10^{-3}
					870	4.5	3.92×10^{-3}
					821	5.1	4.19×10^{-3}
				شخ	868	4.8	4.19×10^{-3}

o ضي 3.9~5.1mg/m^3

16

		(μg/m^3)			
		h (1#)	h (2#)	h (3#)	h (4#)
2026.08.16		188	282	276	286
		195	294	309	288
		190	275	292	302
2026.08.17		200	307	283	289
		192	295	304	298
		195	293	282	286

0.188 ~0.307mg/m^3

0.5mg/m^3

2

17

17 o

ّ			غج			
1	2026.08.16	.	mg/L	158	169	165
2		.	mg/L	51.2	50.1	51.7
3		o	mg/L	56	62	60
4			mg/L	5.15	5.21	5.04
5			mg/L	0.89	0.90	0.88
6			mg/L	7.55	7.36	7.22
ّ			غج			

1	2026. 08.17	o	. mg/L	168	170	163
2			. mg/L	54.2	50.6	51.6
3			mg/L	60	58	63
4			mg/L	5.32	5.26	5.18
5			mg/L	0.92	0.87	0.93
6			mg/L	6.98	7.31	7.50

COD 158-170mg/L BOD$_5$ 50.1-54.2mg/L SS 56-63mg/L 5.04-5.32mg/L 6.98-7.55mg/L 0.87-0.93mg/L GB8978-1996 4

3

18

A L_{eq}

⩯

[illegible] Ch AqAP $ Ƀ ¢

“ ”

3 2019-410728-34-03-049456 ضر نجى W Ѵ Ѵ

C3432 └ □ □ 114.69845384 . 35.10335163

+ɞ€ʮ0 ʎǾʖИ©

يح ض يح


长垣县
453400
0373
位于河南省东北部，东隔黄河与山东省相望，属新乡市，因"县有防垣"而得名。
本区属暖温带大陆性季风气候，
无霜期208天。
大寨
双营
大郑村
今古营
南郑村
李金楼
武家庄
本项目
武寨
西冯
恼里镇
南杨庄
韩村固
小马寨
西沙窝
武楼
胡寨
高张士
油坊
省
比例尺 1:375000


一般固废暂存区
办公室
危废间
生产车间
机加工区域
焊接工位
打磨工位
龙门切割机
下料区域
原料堆场

1

长垣市生态环境分局
关于《河南金力德起重机电设备有限公司年产3万件（套）[illegible]环境影响报告表》告知承诺制审批申请的批复

长环审〔2020〕123号

[illegible] 点，采用的 [illegible]

你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求 [illegible]

[illegible] 件符合排污许可证的条件，按照规定及时 [illegible] 行竣工环境保护验收。

2

固定污染源排污登记回执

登记编号：91410728MA3XBMYK2T001X

排污单位名称：河南金力德起重机电[illegible]公司

生产经营场所地址：长垣市魏庄工业园区纬十六路南侧、荣泰路东侧

[illegible]

3 ə

河南四源环境检测有限公司

231612050378
有效期2029年7月16日

监 测 报 告

编号：4YJC-Y055-202608

项目名称： 河南金力德起重机电设备有限公司验收监测

委托单位： 河南金力德起重机电设备有限公司

监[illegible]、噪声

报告日期： 二〇二六年八月二十四日

河南四源环境检测有限公司制(2023)

监测报告声明

1、本报告未盖检验检测专用章、骑缝章及 CMA 章无效；无编制人、审核人、签发人签字无效。

2、未经本单位书面批准，本报告全部或部分复制、涂改或以任何形式篡改均属无效，本单位将对上述行为严究其相应法律责任。

3、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。

4、委托方须在本单位检测前核实与检测相关信息，若因委托方提供信息与实际存在不符、偏离，本单位将不承担由此引起的相关责任。

5、如委托方无特别要求，本单位有权在完成报告后处理样品。

6、如对本报告检测结果有异议，请于报告签发之日起 15 天内向本公司[illegible]
无法复[illegible]

1 概述

[redacted]

[redacted]

监测类型	监测因子	分析方法	方法来源	使用仪器	检出限或最低检测浓度
废水	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	T6新世纪 紫外可见分光光度计	0.025mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB 11893-89	T6新悦 可见分光光度计	0.01mg/L
噪声	等效连续A声级L_{eq}	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB12348-2008	多功能声级计 AWA5688	/

4 监测分析质量保证

本次监测严格执行国家有关部门颁布（或推荐）的标准及技术规范，并按河南四源环境检测有限公司编制的《质量手册》及河南四源环境检测有限公司"任务通知单4YJC-QF-009-2023（4YJC-Y055-202608）"中的质量控制措施执行，全过程实施质量保证。

1. 现场质量监督：质量监督员现场监督检查监测质量并填写质量监督检查表。

2. 监测人员均持证上岗。

3. 监测方法经方法查新，均现行有效，并经方法验证和确认。

4. 仪器设备经过有资质机构检定或校准，并进行确认，均在有效期内，所有仪器性能稳定，处于良好的工作状态。

5. 记录和监测报告符合[illegible]要求，监测数据、监测结果和监测报告经过三级审核，报告内容和信息量符合报告编写要求。

5 监测分析结果

有组织废气监测结果见表5-1；

无组织废气监测结果见表[illegible]

废水监测结果见表5-3；

噪声监测结果见表5-4。

表 5-1 **有组织废气排放监测结果**

设备名称	采样时间	监测周期	监测点位	频次	标干流量 (m^3/h)	颗粒物	
						排放浓度 (mg/m^3)	排放速率 (kg/h)
焊接、打磨、抛丸工序排气筒	2026.08.16	I	进口	I	652	52.3	0.034
				II	586	55.6	0.033
				III	621	57.3	0.036
				均值	620	55.1	0.034
			出口	I	718	4.8	3.45×10^{-3}
				II	782	4.1	3.21×10^{-3}
				III	752	4.6	3.46×10^{-3}
				均值	751	4.5	3.38×10
	2026.08.17	II	进口	I	621	60.1	0.037
				II	690	65.3	0.045
				III	713	62.9	0.045
				均值	675	62.8	0.042
			出口	I	912	4.9	4.47×10^{-3}
				II	870	4.5	3.92×10^{-3}
				III	821	[illegible]	4.19×10^{-3}
				均值	868	4.8	4.19×10^{-3}

表 5-2　　无组织废气排放监测结果

采样时间		颗粒物 [illegible]			
		上风向（1#）	下风向（2#）	下风向（3#）	下风向（4#）
2026.08.16	第一次	188	282	276	286
	第二次	195	294	309	288
	第三次	190	275	292	302
2026.08.17	第一次	200	307	283	289
	第二次	192	295	304	298
	第三次	195	[illegible]	[illegible]	[illegible]

表 5-4 **噪声监测结果**

序号	监测时间	监测点位	[illegible]
			昼间（dB(A)）
1	2026.08.16	东厂界	54
2		西厂界	53
序号	监测时间	监测点位	等效连续A声级L_{eq}
			昼间（dB(A)）
1	2026.08.17	东厂界	52
2		西厂界	54

注：因南、北厂界邻其他厂，故无法监测。

6 编制、审核及签发

依据监测后的数据及现场核查情况，对照相关标准，编制本监测报告。

晓来 审 核：杨石 签 发：杨玉第

26.8.24 日 期：2026.8.24 日 期：2026.8.24

（加盖检验检测专用章）

编 制：

日 期：

附表

无组织废气气象参数统计表

采样时间		颗粒物气象参数			
		温度(℃)	大气压(kPa)	风向	风速(m/s)
20[illegible]	第一次	28.7	99.3	西	1.4
	第二次	30.4	99.1	西	1.3
	第三次	29.1	99.1	西	1.1
2026.08.17	第一次	29.1	99.1	西	[illegible]
	第二次	31.2	99.0	西	1.2
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注：◎ 表示有组织废气监测

○ 表示无组织废气监测

▲ 表示噪声监测




其他厂
内部路
内部路
其他厂
2#
车间
3#
1#
4#
其他厂

监测点位示意图

GB 297-1996 2

50m

Ä2

0.48 144 4ô4

COD

٢ U ٦ ٧ ٨ ضي ٦ ٦ ٧

ڎ مخ ـلـا ٱ شخ نه

فمي غ نه نه

ϻ ʐ ̃ 3

ضي Ꮤ ⁘

□

1. אֻ ึ ปื ӑ ȕ

⌠

2. אֻ └

签名